



名称: 防尘帽
材料: TPE

名称: 前套
材料: PPSU

名称: LC3.0防胶管
材料: PTFE

名称: LC弹簧
材料: SUS304

名称: LC一体式止档
材料: PPSU+H63

名称: LC一体式0.9尾套
材料: TPE

技术要求:

1. 产品工作环境为-40℃+85℃;
2. 尺寸B(左图示) 压至≤10mm时弹簧压力为≥5.0N, 尺寸B(左图示) 压至≥9.8mm时弹簧压力为≤6.0N。
3. 金属件经96小时5% NaCl 盐雾实验后应无腐蚀现象。

| | | | | | |
|-------|--------|--|--------|-------------------|--|
| 公差表 | ± mm | 产品名称: LC-0.9一体式单联连接器 | | 图号: OYH-JS-ZP-199 | |
| X | ± 0.2 | 绘制: 陈中旭 | 审核: | 批准: | |
| X.X | ± 0.1 | 日期: 2021.03.10 | 日期: | 日期: | |
| X.XX | ± 0.05 | 比例: 1:1 | 单位: mm | 版本: A/4 | |
| X.XXX | ± 0.03 | 浙江歐亞華通訊設備有限公司 ZHEJIANG OYARWA COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD. | | | |
| X° | ± 2° | | | | |
| X.X° | ± 1° | | | | |

| | | | | |
|-----|--------|----|-----|------------|
| A4 | 技术要求更新 | | 陈中旭 | 2021.03.10 |
| 版本号 | 变更内容 | 位置 | 变更人 | 日期 |